

<b>Sigillanti per Oleodinamica e Pneumatica</b>		
		
<b>56A41 FISSACUSCINETTI</b>		
Prodotto a media tixotropia: non cola.		
<b>CAMPO D'APPLICAZIONE:</b>		
Fissaggio di cuscinetti, boccole, bronzine, paraolio, chiavette, scanalati e altre parti cilindriche soggette ad eventuale smontaggio.		
<b>CARATTERISTICHE:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>  Migliora l'affidabilità di montaggi a scorrimento o ad interferenza.</li> <li>  Permette lo smontaggio con normali utensili.</li> <li>  Previene la corrosione di contatto.</li> <li>  Sigilla eliminando eventuali perdite.</li> <li>  Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.</li> <li>  Collaudato secondo le norme DIN 54452</li> <li>  Temperatura d'impiego: da -55°C a +150°C.</li> <li>  Gioco massimo diametrale: 0,3 mm.</li> <li>  Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.</li> </ul>		
A.T.O.P. - Articoli Tecnici Oleodinamici e Pneumatici - Crema - 2004		