

<b>Sigillanti per Oleodinamica e Pneumatica</b>		
		
<b>C661 CIANOACRILATO UNIVERSALE</b>		
Adesivo monocomponente a media viscosità, incolore, di grande resa.		
<b>CAMPO D'APPLICAZIONE:</b>		
Incolla metalli - metalli/gomma - metalli/materie plastiche - gomma/materie plastiche - materie plastiche varie - ceramica - porcellana - vetro - cuoio in applicazioni varie: meccanica, elettronica, ottica, orologeria, macchine ufficio, bigiotteria, ecc...		
<b>CARATTERISTICHE:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>  Istantaneo, incolla in pochi secondi, formando una giunzione invisibile.</li> <li>  Il 50% dell'adesione finale si ha dopo circa 30'.</li> <li>  Indurisce per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%) a temperatura ambiente.</li> <li>  Incolla materiali dello stesso tipo o combinazioni diverse.</li> <li>  Immagazzinamento a temperatura ambiente minimo 6 mesi, a +5°C minimo 1 anno.</li> </ul>		
A.T.O.P. - Articoli Tecnici Oleodinamici e Pneumatici - Crema - 2004		